

WO 109-6F med glas i eldstadslucka

Rustik design med industriell känsla

Verkstadskamin i stål och gjutjärn med eldfast tegel i eldstaden. Den breda glasförsedda luckan till brännkammaren gör att större vedklabbar kan användas.

Ren förbränning för bättre prestanda och miljö

Wamslers verkstadskaminer är testade för träbränslen. Beroende på bränsletyp och driftsförhållande kan sekundärluft tillföras, den ger effektivare förbränning med högre verkningsgrad och bättre miljöprestanda.

Partiklar	CO	Verkningsgrad
A+	A+++	A++


15aB-VG

**10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE**

TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	W20001096105
CO-certifikat	Aachen, München, Regensburg
Konstruktion	Gjutjärn
Effekt kW	6
Effektomfång kW	3,5-7,1
Uppvärmningskapacitet i m ³	116
Röranslutning i mm	120
Förbränningskapacitet g/s	5,0
Avgastemperatur vid röranslutning °C	325
Rekommenderat skorstenstryck i Pa	12
Mått hxbxd i mm:	709x444x367
Avstånd till anslutning av rökrör CC mm	624
Bränsle	Ved, trä och brunkolsbriketter.
Eldstadsluck h x b i mm	195x265
Brännkammare b x d x h mm	350x200x320
Avstånd till brännbart bak mm	300
Avstånd till brännbart sida mm	500
Avstånd till brännbart fram mm	800
Vikt netto kg	84,5

